

Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf Jumpax-Unterbodensystem

neuer Bodenbelag	Teppichboden-Beläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag,	PVC-Designbeläge	Mehrschichtparkett**
Klebstoff*	WAKOL D 3304 WAKOL D 3306 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311 WAKOL D 3314 WAKOL D 3318 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3330 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL MS 228 WAKOL MS 230 WAKOL MS 232 WAKOL MS 260 WAKOL MS 262 WAKOL MS 290 WAKOL MS 292
Vorarbeiten	Planschleifen der Plattenstöße und absaugen, eine Grundierung ist nicht erforderlich Bei Verlegung von Linoleum: Stöße mit WAKOL Z 505 Reparaturmasse, fein nacharbeiten					
Untergrund	Jumpax Basic, Jumpax Classic, Jumpax HD, Jumpax Nature, Jumpax Top Nach Vorschrift des Herstellers verlegt, Folienlage unterhalb des Systems beachten					

* EC1 PLUS nach Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

** Verlegung von Mehrschichtparkett nur auf Jumpax HD, Jumpax Nature und Jumpax Top.

Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365. Entsprechende Akklimatisierung aller Materialien beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

15.07.2019

Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf Jumpax CP

neuer Bodenbelag	Teppichboden-Beläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag	PVC-Designbeläge
Klebstoff*	WAKOL D 3304 WAKOL D 3306 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311 WAKOL D 3314 WAKOL D 3318 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3330 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550
Spachtelung*	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern				
Fugenspachtel*	Bei Notwendigkeit Fugen vorspachteln mit WAKOL Z 645 Füllmasse + WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz				
Grundierung*	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt				
Vorarbeiten	Schleifen und absaugen				
Untergrund	Jumpax CP Nach Vorschrift des Herstellers verlegt, Folienlage unterhalb des Systems beachten				

*EC1 PLUS nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365. Entsprechende Akklimatisierung aller Materialien beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

15.07.2019