



Klebstoffempfehlung auf Jumpax® – Nature Unterbodensystem



Belag	Fertigparkett DIN EN 13489 2 und 3-Schicht	PVC-/CV-Belag homogen,heterogen	PVC-Design- Belag	Texilbelag Nadelvlies	Linoleumbeläge
Klebstoff	P 450 M 440 Verbrauch: ca. 800– 1200g/m ²	K 550 K 530 Verbrauch: ca. 280- 300g/m ²	K 572 K 530 Verbrauch: K 572; ca. 200g/m ² Nylonrolle K 530; ca.300g/m ²	T 350 Verbrauch: B1 ca. 350- 450g/m ²	L 610 Verbrauch: B1 ca. 400g/m ²
Spachtelmasse	falls Spachtelung z.B. wegen Höhenlage notwendig ist A 240				
Grundierung	nur wenn Spachtelung erforderlich ist Grundierung G 110				
Vorbehandlung	Reinigen, Elementstöße ggf. planschleifen, absaugen				
Alternatives Unterbodensystem	Jumpax® Nature Nach Herstellervorschrift verlegt (incl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufsteigenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: kein Verlegeuntergrund gem. DIN 18365 (Sonderkonstruktion)				



Klebstoffempfehlung auf Jumpax® – Duales Unterbodensystem

Belag	Linoleumbeläge	Kautschuk PVC-/CV-Belag homogen, heterogen	PVC-Design-Belag	Texilbelag Nadelvlies
Klebstoff	L 610 Verbrauch: B1 ca. 400 g/m ²	K 550 K 530 Verbrauch: ca. 280- 300g/m ²	K 572 K 530 Verbrauch: K 572; ca. 200g/m ² Nylonrolle K 530; ca. 300g/m ²	T 350 Verbrauch: B1 ca. 350- 450g/m ² B2 ca. 500- 600g/m ²
Spachtelmasse	Nicht erforderlich			
Grundierung	Nicht erforderlich			
Vorbehandlung	Reinigen, Elementstöße planschleifen, absaugen und ggf. mit A 270 nacharbeiten			
Alternatives Unterbodensystem	Jumpax® , Heat-Pak® Nach Herstellervorschrift verlegt (incl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufsteigenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: kein Verlegeuntergrund gem. DIN 18365 (Sonderkonstruktion)			



Klebstoffempfehlung auf Jumpax® – HD Unterbodensystem



Belag	Fertigparkett DIN EN 13489 2 und 3-Schicht	PVC-/CV-Belag homogen,heterogen	PVC-Design- Belag	Texilbelag Nadelvlies	Linoleumbeläge
Klebstoff	P 450 M 440 Verbrauch: ca. 800– 1200g/m ²	K 550 K 530 Verbrauch: ca. 280- 300g/m ²	K 572 K 530 Verbrauch: K 572; ca. 200g/m ² Nylonrolle K 530; ca.300g/m ²	T 350 Verbrauch: B1 ca. 350- 450g/m ²	L 610 Verbrauch: B1 ca. 400g/m ²
Spachtelmasse	falls Spachtelung z.B. wegen Höhenlage notwendig ist A 240				
Grundierung	nur wenn Spachtelung erforderlich ist Grundierung G 110				
Vorbehandlung	Reinigen, Elementstöße ggf. planschleifen, absaugen				
Alternatives Unterbodensystem	Jumpax® HD Nach Herstellervorschrift verlegt (incl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufsteigenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: kein Verlegeuntergrund gem. DIN 18365 (Sonderkonstruktion)				



Klebstoffempfehlung auf Jumpax® – CP Unterbodensystem



Belag	Massivparkett	PVC-/CV-Belag homogen, heterogen PVC-LVT-Belag	Fliesen (max. 30 x 60 cm)	Texilbelag Nadelvlies	Linoleumbeläge
Klebstoff	Nur auf BOTAMENT Dünnentkopplung! P 450 M 440 Verbrauch: ca. 1000– 1500g/m ²	K 550 K 530 Verbrauch: ca. 280- 300g/m ² K572; ca. 200g/m ² mit Nylonrolle	Vor der Klebung mit D 11 grundieren Nur auf BOTAMENT TE-Platte Kleben mit M 29HP	T 350 Verbrauch: B1 ca. 350- 450g/m ²	L 610 Verbrauch: B1 ca. 400g/m ²
Spachtelmasse	Nicht erforderlich				
Grundierung	Nicht erforderlich				
Vorbehandlung	Reinigen, Elementstöße planschleifen, absaugen und ggf. mit A 270 nacharbeiten				
Alternatives Unterbodensystem	Jumpax® CP Nach Herstellervorschrift verlegt (incl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufsteigenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: kein Verlegeuntergrund gem. DIN 18365 (Sonderkonstruktion)				