

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG



1) Standard-Aufbau mit direkter Verlegung der Beläge

Belagsart	Textilbeläge	Linoleum (bis 2,5 mm)	LVT	PVC / CV	Kautschuk	Mehrschicht- parkett
Klebstoffe	ULTRABOND ECO TX3 / ULTRABOND ECO TX2	ULTRABOND ECO 530 / ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO 4 LVT / ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO VS60	ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO S968 1K / ULTRABOND ECO S948 1K
Zahnung	TKB B1 / B2	TKB B1	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB B3 / B11
Verbrauch	ca. 350-450 g/m ²	ca. 350 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 800-1.000 g/m ²
Vorbereitung	Reinigen, Stöße überschleifen, absaugen gemäß Verlegeanleitung. Bei Linoleum- und Kautschukbelägen die Plattenstöße mit PLANIPREP FIX nacharbeiten. Bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf.					
Geeignete Unterlagen für den Bodenbelag	Marathon Premium Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak (mit Heat-Foil)

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

2) Aufbau mit vollflächiger Spachtelung der MDF-Unterlagen, wenn erforderlich

Belagsart	Textilbeläge	Linoleum (bis 2,5 mm)	LVT	PVC / CV	Kautschuk	Mehrschicht- parkett
Klebstoffe	ULTRABOND ECO TX3 / ULTRABOND ECO TX2	ULTRABOND ECO 530 / ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO 4 LVT / ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO VS60	ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO S968 1K / ULTRABOND ECO S948 1K
Zahnung	TKB B1 / B2	TKB B1	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB B3 / B11
Verbrauch	ca. 350-450 g/m ²	ca. 350 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 800-1.000 g/m ²
Ausgleichen	FIBERPLAN XTRA					
Zwischen- grundieren	ECO PRIM T PLUS , 1:2 verdünnt					
Vorspachteln	PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS					
Vorbereitung	Reinigen, Stöße überschleifen, absaugen gemäß Verlegeanleitung.					
Geeignete Unterlagen für den Bodenbelag	Marathon Premium Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax Classic Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak	Jumpax HD Jumpax Nature Jumpax Strong Jumpax Solid Jumpax Heat-Pak (mit Heat-Foil)

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

3) Aufbau auf Jumpax ME mit vollflächiger Spachtelung

Belagsart	Textilbeläge	Linoleum (bis 2,5 mm)	LVT	PVC / CV	Kautschuk	Mehrschicht- parkett
Klebstoffe	ULTRABOND ECO TX3 / ULTRABOND ECO TX2	ULTRABOND ECO 530 / ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO 4 LVT / ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO VS60	ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	ULTRABOND ECO V4SP	ULTRABOND ECO S968 1K / ULTRABOND ECO S948 1K
Zahnung	TKB B1 / B2	TKB B1	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB A1 / A2	TKB B3 / B11
Verbrauch	ca. 350-450 g/m ²	ca. 350 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 250-300 g/m ²	ca. 800-1.000 g/m ²
Ausgleichen	ULTRAPLAN XTRA / PLANITEX FAST					
Grundierung	ECO PRIM T PLUS, 1:2 verdünnt					
Vorbereitung	Reinigen, anschleifen, absaugen gemäß Verlegeanleitung.					
Geeignete Unterlage	Jumpax ME					

Verlegung nach Herstellervorschrift inklusive Folienlage. Die Einbau-Holzfeuchte muss der Norm entsprechen (DIN 13489). Während der Nutzung müssen gleichbleibende raumklimatische Bedingungen vorliegen bzw. starke Klimaschwankungen vermieden werden, da diese zu einem erhöhten Schwind- und Quellverhalten und folglich zu Hohllagen des Systems führen können. Die maximale Feldgröße beträgt 40 m², die maximale Seitenlänge 8 m, der erforderliche Abstand zu aufgehenden Bauteilen 10 mm. Die Ebenheit des Untergrundes muss der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 bzw. den Vorgaben der Fa. Unifloor entsprechen. Es handelt sich nicht um einen Untergrund entsprechend DIN 18365 / DIN 18356, bitte als Sonderkonstruktion behandeln.

Jumpax Service-Hotline: Tel.: 0152 264 111 11, E-Mail: service@unifloor.info

Anwendungstechnik MAPEI: Tel.: 06026-50197-771, E-Mail: awt@mapei.de

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.