

Klebstoffempfehlung

J u m p a x ® Duales Unterbodensystem



Freunde des Handwerks. Seit 1890.

WULFF GmbH u. Co. KG
Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
Tel.: 05404 / 881-0 • Fax 05404 / 881-849
E-Mail industrie@wulff-gmbh.de
www.wulff-gmbh.de

Verlegeuntergrund	Jumpax Classic, Jumpax Basic, Jumpax HD, Jumpax Top, Jumpax Nature, Jumpax Strong. Nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems und zu verlegenden Bodenbelägen) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365 / DIN 18356				  
Vorbereitende Maßnahmen	Im Anschluss an die Verlegung Plattenstöße planschleifen und gründlich absaugen Bei Linoleum- und Kautschuk-Belägen die Plattenstöße mit WULFF SB Express nacharbeiten (Bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf)				
Hinweis	Vor Verklebung darf <u>keine</u> Grundierung aufgetragen werden!				
Belag Heat Pak: mit Fußbodenheizungseignung	Linoleum als Bahnenware ≤ 2,5 mm	PVC- und CV-Belag Homogen / heterogen	Textilbelag	Design-Belag	
Klebstoff-Empfehlung	WULFF LinoTex • WULFF Multi-Coll •	WULFF Supra-Strong • WULFF Multi-Strong •	WULFF Multi-Coll • WULFF LinoTex •	WULFF Ultra-Strong • WULFF Supra-Strong •	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1-B2	Zahnung TKB A2 / S3 Je nach Belagsart- und Rückenausstattung	Zahnung TKB B1 / B2 Je nach Belagsart- und Rückenausstattung	Zahnung TKB A2 / S3	
Verbrauch	ca. 390-480 g/m²	ca. 260-330 g/m²	ca. 390-480 g/m²	ca. 260-320 g/m²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Unterlagenherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der WULFF Anwendungstechnik Tel. 05404/881-0.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.wulff-gmbh.de oder www.unifloor.nl

Mit dem Einsatz hoch schersfester, naturharzfreier Klebstoffe wie **WULFF Multi-Coll, Multi-Strong, Supra-Strong, LinoTex** und **Ultra-Strong** kann das Risiko von Maßänderungen minimiert werden.



www.blauer-engel.de/uz113

• „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 113



(Stand 01/2022)