

Trittschall reduzierende Unterboden für Jumpax® CP basic

- Geringe Dicke
- Einfach zu installieren
- Gute Ausgleich
- Brandklasse B_{fl-s1}
- Einfach Verarbeitung

Greenfloor® ist eine feuerhemmende Trittschall-Reduzierende Unterboden für Jumpax CP® basic.

Greenfloor® erreicht eine Trittschall-Reduzierende auf einem Holzboden in Kombination mit der Jumpax CP® basic ΔL_n von 16 dB $\Delta L_{n,A}$.

Greenfloor® ist aus reiner Naturwolle und umweltfreundlich.

Die Wolle hat eine natürliche Farbe. Greenfloor® sorgt für eine große Trittschall Reduzierung in Bereichen mit hohe Brandklassen und geringen Aufbau. Greenfloor® ist nur 3 mm dick.

Produktspezifikationen

**GREEN
FLOOR**

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

Technische Daten

Artikelnummer	158.000
Stärke / Toleranz (mm)	3 / ± 0,2
Maße (cm)	100 x 2500
Rohstoffe	Schafs wolle / Polyester-Fleece
Farbe	Grau / Braun
Densität (kg/m ³)	100
Trittschall Reduktion gemäß ISO 10140-3:2010 in Kombination mit Jumpax CP® Basic	16 dB $\Delta L_{n,A}$
Brandklasse EN 13501	B _{fl-s1}
R _m -Wert (m ² K.W ⁻¹)	0,123
Wärmeleitfähigkeit λ (W.m ⁻¹ .k ⁻¹)	0,40
Gewicht pro m ²	300 Gramm

Verpackung

Verlegeanleitung	Vorhanden
Pakinhalt	25 m ² per Rolle
Paletteninhalt	6 Rolle = 150 m ²
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Palettengewicht	55 kg

Anwendung

Trittschall reduzierungen Unterlage für Jumpax CP® basic auf Holzunterböden und Beton.

Rolle

25 m²

- Breite 100 cm
- Stärke 3,0 mm

Ihr Lieferant