



Marathon
PREMIUM

Ausgleichendes und trittschall-reduzierendes Unterbodensystem für CV, (Click-) Designböden in Privaträumen

- Beste Trittschallreduzierung bei privater Nutzung
- Hohe Druckstabilität
- Sehr gut geeignet für Teppichfliesen im Objekt
- schnell und einfach ein verlegereifer Boden

Marathon Premium® ist ein schnelles Unterbodensystem mit einer perfekten Oberfläche für die sofortige Verklebung oder Verlegung eines Designbodens.

Marathon Premium® ist die richtige Trockennivellierung sowohl für Holzböden als auch für feste zementäre Untergründe. Das Unterbodensystem eignet sich auch hervorragend für alle Arten von Click-Designböden oder selbstklebende/fixierte Beläge und Teppichfliesen.

Das System besteht aus einer kalibrierten hochwertigen MDF-Deckplatte und einer ausgleichenden XPS-Unterplatte. Werkseitig wird auf beide Platten ein Klebstoffsystem

aufgetragen vor Ort entsteht so ein kraftvoller Verbund, einfach und schnell. Das System gleicht spitze Unebenheiten bis 2 mm aus.

Die Platten sind einfach in der Verarbeitung und sicher im Verbund. Schnell ist eine super flache Oberfläche entstanden – bereit für die Verlegung Ihres Bodenbelages. Marathon Premium® ist ein wertiger Trittschallreduzierer* für den Wohnungsbau.

In der Kombination mit Designböden verklebt oder selbstklebend, Teppichfliesen oder mit CV-Belägen erreicht Marathon Premium® eine Trittschallminderung von 21 dB oder mehr.

* Auf schwimmenden Fußbodensystemen ist die Schalldämmung des Fußbodens immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen Fußbodens.



Als FSC®-zertifizierter Betrieb liegt uns der verantwortungsvolle Umgang mit dem wertvollen und natürlichen Rohstoff Holz besonders am Herzen. Wir legen größten Wert auf die Herkunft unserer Holzwerkstoffe und beziehen unsere Ware ausschließlich von autorisierten Herstellern und deren Forstbetrieben. Wir unterstützen die nachhaltige und umweltgerechte Waldbewirtschaftung.

unifloor
INTELLIGENTE BODENSYSTEME

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Marathon®
PREMIUM

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 160.250
Stärke/Toleranz (mm) 8 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/m) 560 x 790 / ± 1
Rohstoff-Kombinationen MDF/XPS
Farbe Natur/grün

Gewicht je m² (kg) 2,95
Gewicht je Paket (kg) 13
Rohdichte (kg/m³) 370
Restfeuchte (%) 4-10
Dickenschwellung nach 24 Stunden
Wasseraufnahme max (%) < 45

Brandklasse RTF

(nach der Norm EN13501:2007)

System-Prüfung

Das System mit Designboden

E_{fl-s1}
 B_{fl-s1}

Wärmeleitfähigkeit λ Wert (W.m/K) 0,051
Wärmedurchlasswiderstand R wert (m².K/W) 0,16

(nach der Norm ISO 8302:1991 und EN 12667:2001)

Biegefestigkeit (kg/cm²) > 40

(nach der Norm EN 310)

Druckbeanspruchung, CS (kPa)

(nach der Norm EN 826 mit 0,5 mm Aufdruck)

401

Trittschalldämmung (IS) auf Estrichboden

(nach der Norm ISO 10140-3 2010)

in Kombination mit 3 mm CV

in Kombination mit 5 mm Rigid Click

in Kombination mit 2,5 mm Designboden

21 dB ΔL_w

21 dB ΔL_w

21 dB ΔL_w

Formaldehydgehalt

FSC zertifiziert

EPLF Norm

E-1

FSC C154437

Erfüllt die EPLF

Mindestanforderung/

Erhöhte Anforderung

Erfüllt die MMFA

Mindestanforderung/

Erhöhte Anforderung

MMFA Norm

ANWENDUNG

Ausgleichendes und trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Designböden in Privaträumen.

PAKETINHALT

10/10

- 10 Unter- und 10 Deckplatten
- 560 x 790 mm
- 4,42 m²

Stärke 8 mm

VERPACKUNG

Verlegeanleitung In jedem Paket
Paletteninhalt 24 Pakete / 106,17 m²
Palettenmaße
(lxbxh) 1200 x 800 x 1180 mm
Palettengewicht 337 kg



Scannen Sie den
QR-Code für mehr
Informationen
über Marathon
Premium®!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info
für die aktuellsten Informationen.